

REG. ANP: 22856

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE MAX SS SAE 10W30 API SP-RC

Óleo lubrificante semissintético de alta performance para motores de veículos japoneses a gasolina, etanol, GNV e flex. Sua fórmula, a base de mistura de óleos minerais e sintéticos altamente refinados, garante lubrificação rápida a todas as partes do motor. Sua aditivação de alta tecnologia forma uma película química sobre as peças metálicas, protegendo-as mesmo nas condições mais severas de uso.

Benefícios

- Alta proteção para motores com desgastes
- Maior proteção nas partidas a frio
- Base semissintética de alto desempenho para ajudar a reduzir a formação de depósitos
- Fórmula com aditivos de alta tecnologia, que ajudam a prolongar a vida útil do motor

Atende às especificações

API SP-RC / ILSAC GF-6A / SAE 10W30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	62 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	165
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	224°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-27°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8669
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br