

REG. ANP: 21933

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE SS 15W40 API SL

É um óleo lubrificante semi sintético multiviscoso indicado para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Possui excelente proteção aos componentes do motor e ótima estabilidade de viscosidade. Devido à sua aditivação especial, controla a formação de depósitos, reduz o desgaste, ferrugem e corrosão das partes lubrificadas.

Benefícios

- Proteção para o motor contra desgaste
- Elevado coeficiente de atrito
- Proteção contra corrosão e oxidação
- Estabilidade ao cisalhamento

Atende às especificações

API SL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	114,0 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	12,5 – 16,3 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	131
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	232 °C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-18 °C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Benefícios

- Balde 5L
- Caixa 24X1L
- Balde 20L
- Tambor 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br