

REG. ANP: 22859

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ATF TRANSMISSION MULTI

Óleo lubrificante 100% sintético de última geração para transmissões automáticas de 6 ou mais velocidades de carros, picapes e vans. Atende às necessidades das montadoras norte-americanas, europeias e asiáticas. PRODUTO NÃO INDICADO PARA CÂMBIOS TIPO CVT e DCT.

Benefícios

- Excelente transferência de torque
- Maior suavidade nas mudanças de velocidade
- Menos trepidações e ruídos
- Base 100% sintética altamente refinada, que garante excelente proteção contra a formação de depósitos
- Excelente estabilidade térmica e boa fluidez em ampla faixa de temperatura
- Ação antioxidante, para intervalos de troca mais longos
- Coloração vermelha, para identificar vazamentos

Atende às especificações

ATF AW-1 / ATF DW-1 / ATF J3 / FORD MERCON LV / GM DEXRON VI / HYUNDAI SP-IV / JASO 1A-LV / JWS 3324 / MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.17 / TOYOTA WS / VW G 052 162 A1/A2, VW G 052 540 A2, VW G 055 540 / ZF LIFEGUARD 8, ZF LIFEGUARD 9, ZF TE-ML 11 / SAE 20W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	48,2 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	5,6 - 9,3 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	218°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-48°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8692
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

Panther
Lubrificantes



@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br