

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER COMPRESSOR AW 150

Óleo lubrificante mineral antidesgaste para compressores de ar simples ou multiestágio com funcionamento de pistões, mancais em banho de óleo e sistemas de circulação. Sua fórmula, com aditivação de alta tecnologia, garante proteção térmica para uso seguro mesmo quando em altas temperaturas.

Benefícios

- Ação antidesgaste, para ajudar a prolongar a vida útil do óleo e do equipamento
- Alta redução da formação de borra e de depósitos abrasivos
- Excelente proteção contra a ferrugem e corrosão das partes metálicas do sistema
- Alto nível de estabilidade térmica e oxidativa, para uso seguro mesmo quando em altas temperaturas

Atende às especificações

ISO VG 150 - Tipo HLP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	135 - 165 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	14,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	200°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-12°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,899
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 5L
- 20L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L
- Caixa 4x5L


Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br