

REG. ANP: 22840

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER SYNTHETIC PLUS SAE 5W20 API SP-RC

Lubrificante premium sintético de última geração e alta performance, formulado com óleos básicos 100% sintéticos de altíssimo desempenho e aditivos de avançada tecnologia. Foi desenvolvido para atender aos mais recentes requerimentos de lubrificação dos modernos motores à gasolina, etanol, flex ou GNV, principalmente aqueles equipados com injeção direta e/ou turbocompressor, de carros de passeio, operando com longos intervalos de troca e condições severas de serviço.

Benefícios

- Economia de combustível otimizada
- Proteção excepcional para motores turbo e com injeção direta de combustível.
- Proteção contra o efeito de pré-ignição em baixa velocidade (LSPI) em motores turbo com injeção direta (GTDI)
- Excelente proteção antidesgaste
- Proteção contra a degradação por altas temperaturas

Atende às especificações

ILSAC GF6A/ API SP-RC / API SN+ / API SN-RC / SM / SL, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C960-A1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	47,2 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	6,9 - <9,3 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	145
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	228 °C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-42 °C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,860
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1B

Embalagem


- Tambor 200L
- Caixa 24X1L


Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br