

REG. ANP: 22163

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER TDX TURBO SYN+ SAE 5W30 API SN

Óleo lubrificante 100% sintético de alto desempenho desenvolvido para motores a diesel, gasolina e flex. Sua fórmula, com baixo teor de cinzas e aditivação de alta tecnologia, foi criada especialmente para veículos com sistemas de pós-tratamento DPF.

Benefícios

- Alta proteção ao sistema DPF
- Excelente proteção antidesgaste e anticorrosiva
- Alta resistência à oxidação
- Ajuda a prevenir o acúmulo de resíduos no motor

Atende às especificações

ACEA C2/C3-21 / API SN / GM DEXOS™2 / MB 229.31, 229.51, 229.52 / SAE 5W30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	59,5 - 85,9 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	151
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	234°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-36°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,895
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 5L
- 20L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L
- Caixa 4x5L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br