

REG. ANP: 21941

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ULTRA SYN+ SAE 5W30 API SN

Óleo lubrificante 100% sintético de alto desempenho para motores a gasolina, etanol, GNV e flex. Sua fórmula, desenvolvida a partir de bases sintéticas altamente refinadas, garante excelente proteção, mesmo nas condições mais severas, além de estabilidade térmica e fluidez para proteger o motor e seus componentes nas partidas a frio.

Benefícios

- Base 100% sintética altamente refinada, que garante excelente proteção contra a formação de depósitos, vernizes e borras
- Fórmula com aditivção superior que fornece alta proteção anticorrosiva e antidesgaste para as peças do motor
- Excelente proteção nas partidas a frio
- Ação detergente para superior limpeza do motor e seus componentes

Atende às especificações

API SN / ILSAC GF-5 / SAE 5W30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	59,5 - 85,9 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	151
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	234°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-36°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,854
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br