

REG. ANP: 21927

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE SAE 40 API SL

Óleo lubrificante mineral monoviscozo. Aplicação indicada para motores movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Lubrificante automotivo com concentrações de antioxidante, inibidores de corrosão e antidesgaste.

Benefícios

- Proteção contra o desgaste
- Aumenta a vida útil dos motores
- Protege contra oxidação e corrosão

Atende às especificações

API SL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	114,0 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	12,5 – 16,3 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	131
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	232°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-18°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- Caixa 24X1L
- Balde 20L
- Tambor 200L

Atende às especificações

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br