

REG. ANP: 23144

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER 2T STL PRO

O ENERGY PANTHER 2T STL PRO é um lubrificante mineral para motores 2T de alta performance, indicado para motores off-roads, karts, motosserras e corte de grama. Possui desempenho extremamente elevado cumprindo todos os requisitos exigidos pelas principais marcas referência de mercado. TEMPO DE DESCARBONIZAÇÃO: 600 HORAS . PROPORÇÃO DE MISTURA: 1:50.

Benefícios

- Excelente lubrificação mesmo em condições severas.
- Ótima proteção antidesgaste,
- Evita formação de depósitos,
- Formulação com aditivos que reduzem a emissão de gases nocivos a saúde e meio ambiente.

Atende às especificações

ISO L-EGD / JASO FD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D455	96,1 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D455	12,0 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	116
Ponto de Fulgor	ASTM D92	256 °C
Ponto de Fluidez	ASTM D97	- 35 °C
Densidade 20°C	ASTM D4052	0,8688 g/cm ³
Número total de basicidade (TBN)	ASTM D2986	5,74 mg KOH

Embalagem

- 500mL
- 1L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

Panther
Lubrificantes



@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br