

REG. ANP: 22757

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER NAUTIC SAE 30 API TC-W3 NMMA®

Óleo lubrificante mineral para motores de 2 tempos refrigerados a água, como os de popa de alto desempenho e equipamentos náuticos. Indicado para lanchas, jet skis e jet boats.

Benefícios

- Excelente limpeza para o motor e os pistões
- Alta redução do desgaste e da corrosão
- Suaviza o desempenho do motor para diminuir os ruídos
- Menor emissão de fumaça

Atende às especificações

NMMA TC-W3 / SAE 30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido viscoso, azul
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	62,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	165
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	236°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-15°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8685
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 500ML
- 1L
- 5L
- Caixa 40x500ML
- Caixa 24x500ML
- Caixa 24x1L
- Caixa 12x1L
- Caixa 4x5L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

Panther
Lubrificantes



@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br