

REG. ANP: 23144

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER 2T STL PRO

O ENERGY PANTHER 2T STL PRO é um lubrificante mineral para motores 2T de alta performance, indicado para motores off-roads, karts, motosserras e corte de grama. Possui desempenho extremamente elevado cumprindo todos os requisitos exigidos pelas principais marcas referência de mercado. TEMPO DE DESCARBONIZAÇÃO: 600 HORAS. PROPORÇÃO DE MISTURA: 1:50.

Benefícios

- Excelente lubrificação mesmo em condições severas.
- Ótima proteção antidesgaste,
- Evita formação de depósitos,
- Formulação com aditivos que reduzem a emissão de gases nocivos a saúde e meio ambiente.

Atende às especificações

ISO L-EGD / JASO FD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido, vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D - 455	62,7 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D - 455	9,3 – 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D - 2270	175
Ponto de Fulgor	ASTM D - 92	100 °C
Ponto de Fluidez	ASTM D - 97	- 42°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,885
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1B
TBN (basicidade total)	ATSM D - 2896	5,54

Embalagem

- 500mL
- 1L
- 20L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br