

REG. ANP: 22259

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE SS MOTO 4T SAE 15W50 API SL / JASO MA2

Óleo lubrificante semissintético desenvolvido para embreagem, transmissão e motores a gasolina de motocicletas 4 tempos de alta rotação, com uso intenso em condições de tráfego urbano.

Benefícios

- Alta redução do atrito, para máxima proteção do motor;
- Troca estendida, graças à resistência ao calor e à oxidação;
- Excelente proteção dos componentes de transmissão, para evitar patinação dos discos de embreagem;
- Proteção em todas as partidas, inclusive a frio

Atende às especificações

API SL / JASO MA2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	166 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	16,3 – 21,9 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	145
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	240°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-27°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,869
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br