



ENERGY PANTHER ADVANCE SS MOTO 4T – 10W30

Recomendado para motores, embreagem e transmissão de motocicletas quatro tempos de alta rotação de utilização profissional com USO INTENSO em condições de tráfego urbano, especialmente para motocicletas Honda fabricadas após 2011, entre outras que demandam esta especificação, devido ao atendimento às normas API SL, JASO MA2 no grau de viscosidade SAE 10W-30.

Benefícios

- Possui aditivação que se adere às superfícies submetidas a maiores esforços de desgaste;
- Proporciona uma proteção adicional aos componentes da transmissão evitando a patinação dos discos de embreagem, conforme resultados obtidos para a comprovação da norma JASO MA2;
- Assegura a lubrificação adequada do motor nas partidas a frio.

Atende às especificações

API SL / JASO MA2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	62,7 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	9,3 – 12,5 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	147
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	212°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-27°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,875
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1B

Embalagem

- 1L
- 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.