

REG. ANP: 23268

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER DYNATECH – SAE 15W40

Lubrificante 100% sintético de alta performance desenvolvido para atender os mais rigorosos veículos movidos a gasolina, etanol, flex ou GNV, bem como automóveis equipados com motores turboalimentados e injeção direta. Fórmula exclusiva com aprovação na rigorosa especificação API SQ. Possui elevada resistência contra a pré-ignição a baixas velocidades (LSPI), a qual ocorre geralmente nos modernos motores turbo alimentados com injeção direta e que causam danos severos aos pistões.

Benefícios

- Economia de combustível de até 5%, com redução de atrito e maior eficiência energética.
- Lubrificante com elevado teor de agentes detergentes e dispersantes, eliminando os depósitos dos pistões.
- Desempenho 70% superior contra corrosão, graças à sua tecnologia exclusiva

Atende às especificações

SAE 15W40, API SQ / SP / SN / SM / SL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castando
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	97,23
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	14,98
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	162
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	224
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-36
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,8598
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br