

ENERGY PANTHER SYNTHETIC+ SAE 0W20 API SP / ILSAC GF-6A / MS-6395 / FIAT 9.55535-GSX

Óleo lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores híbridos, a gasolina, etanol, diesel, GNV e flex. Atende tecnicamente às especificações das normas MS-6395 e FIAT 9.55535-GSX e foi especialmente formulado para uso em motores com turbocompressor e motores a diesel que usam filtro de particulados (DPF).

Benefícios

- Proteção máxima do motor, para prolongar sua vida útil
- Auxilia na proteção do sistema de emissões
- Excelente proteção contra o desgaste, graças às moléculas inteligentes que se aderem ao motor
- Baixo consumo de óleo
- Menor esforço do motor, para maior economia de combustível
- Remove com facilidade resíduos antigos e evita a formação de novos

Atende às especificações

API SP / FIAT 9.55535-GSX / ILSAC GF-6A / MS-6395 / SAE 0W20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	44,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	6,9 - 9,3 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	158
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	236°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-42°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,880
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- CAIXA 24x1L
- BALDE 200L

Validade

5 anos a partir da data de fabricação.