Ficha Técnica

REG. ANP: 22970

ENERGY PANTHER TDX PERFORMA SYN + SAE 10W30

Óleo lubrificante de base semissintética, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e Elaborado maximização da vida útil do equipamento.

Beneficios

- Possui elevado controle de viscosidade e oxidação, proporcionando excelente limpeza do motor e permitindo aumento do período de troca.
- Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento.

Atende às especificações

API CK-4, ACEA E7/E11, DTFR 15C100 (ex MB 228.31), Volvo VDS 4.5, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2 e Ford WSS- M2C171- F1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Liquido limpido castanho
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	73,00
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	10,9
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	139
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	224ºC
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	- 30ºC
Densidade 20ºC	ASTM D - 4052	0,870
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1B

Embalagem

- 20L
- 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

Panther Lubrificantes

@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br