

REG. ANP: 22129

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER GEAR 80W90 API GL5

Recomendado para todos os tipos de diferenciais (engrenagens, helicoidais ou hipoidais) de caminhões, camionetes, pick-ups, jeeps, vans, e ônibus. Também pode ser utilizado em direções mecânicas, transmissões, comandos finais entre outras aplicações.

Benefícios

- Ótima Proteção para as peças
- Elevado coeficiente de atrito
- Excelente proteção contra corrosão
- Excelente proteção contra o desgaste

Atende às especificações

API GL5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	151,0 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	13,5 - 18,5 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	99
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	260°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-12°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,895
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- Caixa 24X1L
- Balde 5L
- Balde 20L
- Tambor 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br