

REG. ANP: 22055

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER 2T API TC / JASO FA

Óleo lubrificante mineral de alta performance para motores de 2 tempos. Indicado para motocicletas off road, karts, motosserras e cortadores de grama. Disponível no grau SAE 30.

Benefícios

- Alto período de descarbonização: 600 horas
- Elevado grau de lubricidade
- Alta proteção contra a corrosão e a oxidação
- Densidade ideal para mistura homogênea com o combustível
- Menor emissão de fumaça
- Baixa formação de cinzas

Atende às especificações

API TC / JASO FA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	62 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	165
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	236°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-15°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8685
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 200ML
- 500ML
- 1L
- 200L
- Caixa 80x200ML
- Caixa 40x500ML
- Caixa 24x500ML
- Caixa 24x1L
- Caixa 12x1L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br