

REG. ANP: 22801

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ATF TRANSMISSION CVT

Óleo lubrificante 100% sintético de alto desempenho para transmissões continuamente variáveis (CVT), incluindo sistemas de correia e corrente de aço. Indicado para atender às necessidades das montadoras asiáticas, europeias e norte-americanas.

Benefícios

- Excelente transferência de torque
- Maior suavidade nas mudanças de velocidade
- Menos trepidações e ruídos
- Ação antioxidante, para intervalos de troca mais longos
- Excelente estabilidade térmica e boa fluidez em ampla faixa de temperatura
- Ação antidesgaste, para maior durabilidade das polias e correias
- Coloração vermelha, para identificar vazamentos

Atende às especificações:

BMW/MINI P/N 83 220 136 376, P/N 83 220 429 154, EZL 799, EZL 799 / DAIHATSU AMMIX CVTF, CVTF-DC, CVTFDFE / DODGE/JEEP NS-2, CVTF+4 / FORD CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, MOTORCRAFT XT-7-QCFT, MERCON® C* / GENERAL MOTORS CVTF I-GREEN2, DEX-CVT / HONDA/ACURA HMMF (SEM EMBREAGEM DE PARTIDA), HCF-2, Z-1 (CVT SEM EMBREAGEM DE PARTIDA) / HYUNDAI/KIA SPCVT 1, CVT-J1, SP III (SOMENTE CVT) / MAZDA CVTF 3320 / MERCEDES BENZ 236.20 / MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4 E CVTF-J4+, SP-III (SOMENTE CVT) / NISSAN NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, D-MATIC (SOMENTE N-CVT) / SHELL GREEN 1V / SUBARU LINEARTRONIC CHAIN CVT, CVT II, LINEARTRONIC CVTF (P/NK0425Y0710), LINEARTRONIC CVTF II (P/N K0425Y0711) CV-30, HIGH TORQUE CVT, HIGH TORQUE CVTF (SOA748V0200), ECVT, E-CVTF, ICVT, ICVT FG, NS-2 / SUZUKI TC, NS-2, CVTF 3320, CVT GREEN 1, CVT GREEN 2, CVT GREEN 3 / TOYOTA CVTF-TC E CVTF-FE / VOLKSWAGEN/AUDI P/N G 052 180 (A2), P/N G 052 516 A2 / SAE 20W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	48,2 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	5,6 - 9,3 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	180°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-42°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8670
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 200L
- Caixa 12x1L
- Caixa 24x1L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

Panther
Lubrificantes



@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br