

REG. ANP: 22464

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE SS MOTO 4T SAE 10W40 API SL / JASO MA2.

Óleo lubrificante semissintético desenvolvido para embreagem, transmissão e motores a gasolina de motocicletas 4 tempos de alta rotação, com uso intenso em condições de tráfego urbano.

Benefícios

- Reduz o atrito para garantir a máxima proteção do motor
- Contém aditivos que aderem às superfícies sujeitas a maiores esforços
- Oferece proteção adicional aos componentes da transmissão, prevenindo a patinação dos discos de embreagem
- Garante a lubrificação adequada do motor durante as partidas a frio

Atende às especificações

API SL - JASO MA / MA2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	114,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	12,5 - 16,3 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	131
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	238°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-33°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- CAIXA 24X1L
- BALDE 20L
- TAMBOR 200L
- TAMBOR 200L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br