

REG. ANP: 21933

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ADVANCE SS SAE 15W40 API SL

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso, indicado para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Possui excelente proteção aos componentes do motor, ótima estabilidade de viscosidade devido a sua aditivação especial. Controla a formação de depósitos, reduz o desgaste, ferrugem e corrosão das partes lubrificadas.

Benefícios

- Alta proteção contra desgaste, corrosão e oxidação
- Elevado coeficiente de atrito
- Estabilidade ao cisalhamento

Atende às especificações

API SL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D - 455	114,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D - 455	12,5 – 16,3 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D - 2270	131
Ponto de Fulgor	ASTM D - 92	232°C
Ponto de Fluidez	ASTM D - 97	-18°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- 1L
- Caixa 24x1L
- TAMBOR 200L


Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br