

REG. ANP: 22093

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER ATF TRANSMISSION – SAE 20W

O ENERGY PANTHER ATF TRANSMISSION é um fluido mineral para transmissões automáticas que garante alta estabilidade nas propriedades de atrito e resistência à oxidação, além de oferecer proteção contra o desgaste. Sua fluidez em baixas temperaturas atende às exigências da maioria das transmissões automáticas e seu uso é recomendado para aplicações que requeiram DEXRON III-H.

Benefícios

- Suporta longos períodos de uso sem sofrer degradação química.
- Preserva uma película lubrificante eficiente em altas temperaturas, evitando o espessamento excessivo durante partidas a frio.
- Revine a ferrugem e a corrosão, além de oferecer um reforço especial para conexões soldadas.
- Não prejudica materiais de vedação feitos de borracha sintética.
- Proporciona um funcionamento silencioso, trocas de marcha suaves e excelente proteção contra o desgaste.
- Garante a transmissão eficiente e sem solavancos da força, independentemente das variações normais de temperatura.

Atende às especificações

DEXRON III-H, SAE 20W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido Limpido Vermelho
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	41,4 - 53,6 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	6,9 - 9,3 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	152
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	210°C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	- 24°C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,871
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1B

Embalagem

- Caixa 24x1L
- Caixa 12x1L
- Caixa 40x0,5L
- Balde 20L
- Tambor 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br