

REG. ANP: 21939

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER GEAR SYNTHETIC SAE 75W80 API GL-5

Óleo lubrificante 100% sintético com base de alto desempenho para todos os tipos de diferenciais de engrenagens (helicoidais e hipoidais) de caminhões, caminhonetes, picapes, jipes, vans e ônibus. Também pode ser utilizado em direções mecânicas, transmissões, comandos finais e outras aplicações. Sua fórmula entrega um desempenho elevado para evitar quebras e suportar uso severo.

Benefícios

- Garantia de proteção superior das peças
- Base sintética de alto desempenho
- Excelente proteção contra a corrosão e o desgaste

Atende às especificações

API GL-5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	77,07 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	7,0 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	151
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	262°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-18°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,895
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- CAIXA 24X1
- BALDE 20L
- BALDE 4x5L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br