

REG. ANP: 22118

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER SUPER SYN + 0W20 - API SN

Óleo lubrificante sintético multivisco desenvolvido para motores a gasolina, etanol, GNV e Flex.

Benefícios

- Proteção contra eventos de pré-ignições
- Controla a formação de borra no motor e na bomba de óleo
- Proteção contra o desgaste no eixo do comando de válvulas do motor

Atende às especificações

API SN- RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C – 947A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	Líquido límpido castanho claro
Viscosidade cinemática 40°C	ASTM D - 455	6,9 – 9,3 cSt
Viscosidade cinemática 100°C	ASTM D - 455	44,2 cSt
Índice de viscosidade	ASTM D - 2270	165
Ponto de fulgor	ASTM D - 92	210 °C
Ponto de fluidez	ASTM D - 97	-42 °C
Densidade 20°C	ASTM D - 4052	0,8430
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D - 130	1b

Embalagem

- Caixa 24X1L
- Tambor 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br