

REG. ANP: 22775

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER TASA SAE 20W

Óleo lubrificante mineral monovisco de alta performance indicado para direções hidráulicas.

Benefícios

- Alta capacidade de controle de atrito
- Excelente proteção contra a oxidação
- Maior estabilidade quando em altas temperaturas
- Coloração vermelha, para identificar vazamentos

Atende às especificações

Tipo A - Sufixo A (TASA) / SAE 20W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido viscoso, vermelho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	48,2 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	5,3 - 9,2 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	117
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	205°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-12°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8670
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 200ML
- 5L
- Caixa 24x500ML
- 500ML
- 20L
- Caixa 24x1L
- 1L
- Caixa 80x200ML
- Caixa 12x1L
- Caixa 40x500ML
- Caixa 4x5L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br