REG. ANP: 22420

Ficha Técnica

ENERGY PANTHER
TDX TURBO SAE 20W50 API CH-4

Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido especificamente para motores a diesel de veículos com alta quilometragem ou uso diário intenso. Contém agentes condicionadores para retentores, que auxiliam na prevenção de vazamentos internos e externos, além de reduzir o consumo excessivo de óleo.

Benefícios

- Boa resistência térmica e à oxidação, mantendo a viscosidade estável.
- Proteção antidesgaste e de engrenagens, para estender a vida útil dos componentes.
- Suaviza o desempenho do motor para auxiliar na partida.

Atende às especificações

API CH-4 / CATERPILLAR ECF-1A / CUMMINS CES 20076 / DEUTZ DQC II-18 / MACK EO-M PLUS / MAN 3275 LEVEL / MB 228.1 LEVEL / SAE 20W50.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	16,3 – 21,9 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	148
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	224°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-18°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,889
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- CAIXA 24X1L
- BALDE 4X5L
- BALDE 20L
- TAMBOR 200L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

Panther Lubrificantes

@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br