

REG. ANP: 21978

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER TRACTOR MULTI TDH OIL SAE 10W30 API GL-4

Óleo lubrificante mineral para transmissões, comandos finais, diferenciais, freios úmidos e sistemas hidráulicos de tratores e equipamentos agrícolas.

Benefícios

- Excelente proteção antidesgaste e anticorrosiva
- Alta resistência à oxidação e ao cisalhamento
- Baixos níveis de ruídos para os freios
- Menos trepidações

Atende às especificações

API GL-4 / AGCO MASSEY FERGUSON 11445 /
ALLISON C-4 / CNH MAT 3525 / JOHN DEERE J20C /
SAE 10W30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	77,01 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	153
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	226°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-36°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,8670
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 5L
- 20L
- 200L
- Caixa 4x5L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br