Ficha Técnica

ENERGY PANTHER MOTOSSERRA ISO VG 320

Óleo lubrificante mineral de alta adesividade para equipamentos de processos de corte de madeira que operem em regime de serviço extremamente severo. Recomendado para equipamentos de alta performance que utilizem motosserras (corrente de corte, barra-guia, roda dentada e guias de sabre) e para modernos equipamentos de corte mecanizado, como os cabeçotes Harvester.

Benefícios

- Alta adesividade
- Evita a centrifugação excessiva do óleo quando em operação
- Fórmula com agente antigotejante
- Excelente lubrificação e proteção do conjunto sabre e corrente
- Ajuda a evitar solavancos dos conjuntos internos do motor
- Evita o travamento e a projeção de serragem sobre o operador
- Excelente proteção contra o desgaste e instabilidade térmica
- Ótimo desempenho, inclusive para regiões com climas frios

Atende às especificações

ISO VG 320.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	288 - 352 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	24,9 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	99
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	226°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-9°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,899
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 5L
- 20L
- 200L
- Caixa 24x1L
- Caixa 12x1L
- Caixa 4x5L

Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

Panther Lubrificantes

@pantherlubrificantes

pantherlubrificantes.com.br