

Ficha Técnica

REG. ANP: 22274



ENERGY PANTHER SYNTHETIC SS 5W30 API SN

Óleo lubrificante semissintético com formulação de alta tecnologia para fornecer excelente nível de desempenho e proteção aos motores de veículos nacionais e importados movidos a gasolina, etanol, GNV e flex.

Benefícios

- Prolonga a vida útil do motor
- Mantém alta eficiência dos sistemas de redução de emissões dos gases de escape de automóveis e utilitários
- Auxilia na economia de combustível
- Promove limpeza superior ao motor e seus componentes e auxilia na resistência às altas temperaturas

Atende às especificações

API SN-RC / ILSAC GF-5 / SAE 5W30.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	62,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	165
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	236°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-33°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,876
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- CAIXA 24x1L
- TAMBOR 200L

Validade

5 anos após a data de fabricação.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br