

REG. ANP: 22246

Ficha Técnica



ENERGY PANTHER VISCUS SAE 25W60 API SL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV com alta quilometragem. Com aditivos de alta tecnologia, sua fórmula garante excelente proteção e máximo desempenho para motores com mais de 100.000 quilômetros, prolongando a vida útil dos componentes e controlando a formação e depósitos abrasivos.

Benefícios

- Ótima estabilidade térmica
- Alta proteção antidesgaste e antioxidante
- Excelente ação detergente e dispersante
- Impede o desgaste das peças em altas temperaturas
- Coloração verde, para identificar vazamentos

Atende às especificações:

API SL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, verde
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	188,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	21,9 - 26,1 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	167
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	240°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-21°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,886
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

Embalagem

- 1L
- 20L
- 200L
- Caixa 24x1L
- Caixa 12x1L


Validade

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

 **Panther**
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br