

REG. ANP: 22268

# Ficha Técnica



## ENERGY PANTHER SYNTHETIC+ SAE 0W30 API SP / ILSAC GF-6

Óleo lubrificante 100% sintético, desenvolvido com formulação de altíssima tecnologia para fluir como óleo de peso 0 em temperaturas de inverno e atuar como óleo de peso 30 quando o motor atingir sua temperatura mais alta em operação total. Essa tecnologia garante que, mesmo em temperaturas baixas, o óleo comece a fluir imediatamente após a partida através dos canais hidráulicos do motor, lubrificando suas partes críticas.

### Benefícios

- Proteção máxima do motor, mesmo em pressão e temperatura extremas, para prolongar sua vida útil
- Auxilia na proteção do sistema de emissões
- Excelente proteção contra o desgaste, graças às moléculas inteligentes que se aderem ao motor
- Remove com facilidade resíduos antigos e evita a formação de novos

### Atende às especificações

API SP-RC / ILSAC GF-6A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
ANÁLISE	DE REFERÊNCIA	
Aspecto	Visual	Líquido límpido, castanho claro
Viscosidade Cinemática 40°C	ASTM D-455	62,0 cSt
Viscosidade Cinemática 100°C	ASTM D-455	9,3 - 12,5 cSt
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	165
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	236°C
Ponto de Fluidez	ASTM D-97	-42°C
Densidade 20°C	ASTM D-4052	0,880
Corrosão lâmina de cobre	ASTM D-130	1b

### Embalagem

- CAIXA 24x1L
- BALDE 200L


### Validade

Indeterminada, desde que armazenado em local adequado.

 **Panther**  
Lubrificantes



 @pantherlubrificantes

 pantherlubrificantes.com.br